



Joop-Same@solcon.nl

SAME 360C

ELF VERSNELLINGEN
MET AMPLITORQUE

65 PK

DE NIEUWE TREKKER VOOR HET MODERNE BEDRIJF
IDEAAL VOOR IEDER LANDBOUWWERKTUIG





TECHNISCHE GEGEVENS

motor	voor uitvoering met twee- en vierwielaandrijving
merk	SAME DA 1153
type	4-tact diesel
inspuiting	direct
aantal cilinders	3
boring in mm	115
slag in mm	120
slagvolume in cm ³	3735
compressieverhouding	15.5 : 1
max. motorvermogen	65 pk (bij 2000 omw/min)
koeling	luchtkoeling
smering	druksmering door tandwielpompe
luchtfiler	cycloon-voorfilter en oliebad-luchtfiler
remmen	trommelremmen werkend op de achterwielen afzonderlijk en tegelijk bedienbaar; speciale waterdichte remmen als extra
koppeling	dubbele droge plaatkoppeling
aftakas	doordraaiend; snelheidsevenredige aftakas extra
toerental	540 bij 1730 omw/min van de motor

afmetingen en gewichten	360 C	360 C DT
max. lengte in mm	3070	3150
max. breedte in mm	1780	1830
max. hoogte in mm	1730	1730
vrije doorlaathoogte in mm	480	360
wielbasis in mm	2000	1950
voorwielen		
min. spoorbreedte in mm	1300	1400
max. spoorbreedte in mm	2100	—
bandenmaat	6.00-19	9-24
achterwielen		
min. spoorbreedte in mm	1300	1450
max. spoorbreedte in mm	2000	—
bandenmaat	13-28	13-28
	(11-36 extra toebehoren)	(12-28 Palude extra toebehoren)
gewicht bedrijfsklaar in kg	2400	2700
rij snelheden bij 2000 omw/min van de motor		
vooruit 1e.	1.514 km/uur	7e. 9.562 km/uur
2e.	2.239 km/uur	8e. 13.593 km/uur
3e.	2.988 km/uur	9e. 29.213 km/uur
4e.	4.248 km/uur	
5e.	4.845 km/uur	achteruit 1e. 2.874 km/uur
6e.	7.232 km/uur	2e. 9.196 km/uur



DE 4-WIELAANDRIJVING origineel Same

biedt U: Doorwerken als een andere trekker verstek laat gaan. Fabelachtige bodemgrip. Grote veiligheid (geen steigeren). 30% trekkrachtvermeerdering aan de trekhaak.

DE LUCHTKOELING

De SAME motor bevriest niet. De SAME motor wordt niet oververhit. De SAME start altijd en heeft een lange levensduur. De SAME motor verlaagt de kosten.


DE NIEUWE AMPLITORQUE

Verhoogt de trekkracht. 11 versnellingen. Kruipversnellingen voor alle werkzaamheden.

DE A.C.U. HEFINRICHTING

voorzien van VALVEMATIC origineel SAME

De kwaliteiten van de A.C.U. hefinrichting zijn voldoende bekend. Alle gebruikers zullen U de enorme trekkracht en perfecte diepteregeling noemen, welke met SAME trekkers bereikt worden. Nevenvoordelen hiervan zijn: dieper ploegen bij sneller rijden; enorme trekkracht; gering brandstofverbruik; betere resultaten door aangepaste wieldruk; minder slip, bandenslijtage en structuurbederf.



CEBECO - ROTTERDAM

AFD. LANDBOUWWERKTUIGEN

BLAAK 31

POSTBUS 182

TEL. 14.22.11

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend; tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.