

GÜLDNER G30S



De veelzijdige trekker met groot reserve vermogen voor akkerbouw- en weidebedrijven. Robuuste frontladermachine. Zelfde uitvoering als de zwaardere types uit de Europa Serie.

30PK

Robuuste, temperamentvolle en rustig lopende GÜLDNER DIESEL TREKKER in blokconstructie.

Luchtgekoelde driecilinder-viertakt dieselmotor met groot reserve vermogen, zuinig in gebruik.

Versnellingsbak met 8 versnellingen vooruit en 4 achteruit, aangepast aan de in de praktijk benodigde snelheden. Snelheid 30 km per uur.

Grote bodemvrijheid voor verplegingswerkzaamheden.

Ideaal voor weidebedrijven. Door dubbele koppeling en motoraftakas met 2 snelheden zeer geschikt voor alle aftakaswerkzaamheden van gemiddeld vermogen.

Door regelhydrauliek met automatische diepteregeling zekere benutting van het motorvermogen en het voorkomen van slijpen van de wielen. Combinatiemogelijkheden van meerdere werktuigen, grotere oppervlakte vermogens.

Krachtige frontlader werkzaamheden door lichte stuurschakeling en gunstige drijfwerkafstelling, zowel voor- als achteruit.

Groot rij- en bedieningscomfort vanaf de makkelijke en overzichtelijke zitplaats. Prettige, naar grote en gewicht van bestuurder instelbare verende zitplaats. Doelmatig aangebrachte handles en pedalen. Tot de standaard uitvoering behoort een centraal op het dashboard aangebrachte tachometer.

Standaarduitvoering

Normale voor- en achterbanden. Complete elektrische verlichtingsinstallatie met stads-, groot- en dimlicht, rem- en knipperlichten, 7 polige contactdoos voor aanhanger, contactdoos voor handlamp resp. ruitwissers, 2 accu's 12 V, startmotor, claxon. Dubbele koppeling, motoraffakas met 2 toerentalen, genormaliseerde affakasbescherming. Differentieelslot. Afzonderlijke wielberemming, 2e onafhankelijk werkend rem-systeem. Overhangende achterspatborden. Progressief geveerde bestuurderszitplaats, verstelbaar en schokopvangend, zitkussen. Hand- en voetgas. Stuurschakeling. Dashboard, tachometer met bedrijfsurenteller, snelheidsmeter, toerentalmeter, oliedrukcontrole, brandstofreserve signaal, grootlicht aanduiding, laadcontrolelampje. Temperatuurmeter. Voorste aanhangkoppeling, achterste aanhangkoppeling draaibaar en in hoogte verstelbaar. Trekbalk met bodemplaat (bij levering zonder hefinrichting). Hydraulische hefinrichting met regelhydrauliek, extra bedieningsventiel, driepuntsophanging, verlengde trekbal, maaiaandrijving. Set gereedschap

Speciale uitvoering tegen meerprijs

Ploeglamp. Verzwaringsgewichten voor en achter. Banden 11-28 of 9-32. Luchtdrukreminstallatie. Frontlader met werktuigen. Verwarming. Voor spatborden. Meerijderszitbank. Stuurwielvastzetting (lenkfix). Com-pleet maaigarnituur. Riemschijf met of zonder verlengde affakas. Com-plete lier. Cabine met ruitwissers. Verstelbare vooras, verstelbare achterwielen. Voorste motoraffakas uitschakelbaar in voorbereiding.

Afbeeldingen en technische gegevens zijn voor de uitvoering niet bindend, wijzigingen voorbehouden.

Technische gegevens

Motor

GULDNER driecylinderviertakt diesel type 3 L 79
30 PK bij 1800 omw./min.
100 mm Ø, 100 mm
2,36 ltr.
lucht, door axiaalventilator

Drifwerk

ZF type A 208 II, planetendrijfas
10-28 tot 11-28/9-32
1,7 km/u tot 1,8 km/u
2,9 3,1
4,7 4,9
7,0 8,1
6,0 6,3
10,2 10,8
16,5 17,7
27,6 28,8
31,1 32,2
35,1 35,4
8,3 8,9
13,8 14,4

Snelheid op banden

1e versnelling vooruit

2 " " " "

3 " " " "

4 " " " "

5 " " " "

6 " " " "

7 " " " "

8 " " " "

1e achteruit

2 " " " "

3 " " " "

4 " " " "

Affakassen

achter

voor (meerprijs)

volgens DIN 9611, 35 mm Ø (1½")
onafhankelijk van de koppeling, 554 en 1108 omw./min.
motoraffakas uitschakelbaar, in voorbereiding

Hefinrichting met regelhydrauliek

vermogen 970 kg van de werktuigenbalk. Dubbele bedienings-handles

Driepuntsophanging

Regelhydrauliek

Frontlader (meerprijs)

Kategorie I

automatische diepteregeling

KG

550-16

10-28, 11-28 of 9-32

1250 mm en 1500 mm

1964 mm

2935 mm (met driepuntsophanging)

1590 mm

1470 mm (op banden 10-28, bovenkant stuurwiel)

375 mm (op banden 10-28)

Gewicht

Eigen gewicht met hefinrichting

Verzwaringsgewichten (meerprijs)

1855 kg (op banden 10-28) incl. 50 kg verzwaringsgewicht op de vooras
3 x 30 kg voor (op de voorasconsole)
36 kg + 3 x 100 achter (op de achterwielen)

MOTRAC N.V.

POLLAAN 49

TELEFOON 06750 - 2147

ZUTPHEN