



JOHN DEERE TUINTREKKER

Typen 60 - 110 - 112

KIES ZEKERHEID



KOOP JOHN DEERE

KLEIN VAN FORMAAT — GROOT IN PRESTATIES.
's Werelds grootste trekker- en landbouwwerktuigenfabriek presenteert U haar kleinste trekkers.

Drie modellen, speciaal ontworpen voor het onderhoud van grasgazons - sportvelden - parken - plantsoenen en het werk in kassen en tuinderijen.

De typen 110 en 112 zijn uitgerust met een variaspeed bak waarmee de rijnsnelheid traploos regelbaar is. Het rijcomfort is zoals gebruikelijk bij JOHN DEERE, dus... uitstekend.

Een groot aantal aanbouwwerktuigen geven deze trekkers een imponerend aantal toepassingsmogelijkheden. Deze trekkers zijn ontworpen voor vakman en leek.

Een 3-voudige startbeveiliging, extra brede spatborden,

beklede en verstelbare zitting, vingerlichte bediening, lichte besturing, uitstekende remmen met parkeervergrendeling en geheel afgeschermd aandrijving, maken deze trekker tot een gemakkelijke en veilige universele krachtbron voor iedereen.

Een glanzende fiber-glas motorkap die nooit roest of verkleurt, zelfs niet bij beschadiging, geeft U een vingerwijzing over de zorg waarmee deze kleinste trekkers uit 's werelds grootste serie zijn gekonstrueerd.

De JOHN DEERE tuintrekkers zijn volwaardige betrouwbare machines, kwaliteitstrekkers die de naam JOHN DEERE met eer dragen.

Overtuig U zelf, bel uw JOHN DEERE-dealer voor uitgebreide inlichtingen.

KIES ZEKERHEID - KOOP JOHN DEERE



Technische gegevens JOHN DEERE Tuintrekker Typen 60-110-112

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn geheel vrijblijvend.
JOHN DEERE behoudt zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

		TYPE 60	TYPE 110	TYPE 112	
MOTOR		1 cilinder 4 takt	1 cilinder 4 takt	1 cilinder 4 takt	
	Boring	: 6,7 cm	7,47 cm	8,41 cm	
	Slag	: 6,35 cm	6,99 cm	6,99 cm	
	Cylinder inhoud	: 221 cc	305 cc	388 cc	
	Nuttig toerental	: 1800 - 3600	1800 - 3800	1800 - 3800	
	Vermogen	: 6 PK - 3600 t/min.	8 PK - 3600	10 PK - 3600	
	Luchtfilter	: Droog filter	Droog filter	Droog filter	
	Brandstoftank	: 4 ³ / ₄ l.	7,2 l.	7,2 l.	
	Motorcarter	: 0,56 l.	0,95 l.	0,95 l.	
	Accu	: 24 AH - 12 V.	24 AH - 12 V.	24 AH - 12 V.	
	TRANSMISSIE	Type	: Transaxle	Transaxle met shiftomatic varloospeed	Transaxle met shiftomatic varloospeed
		Inhoud	: 1,7 l.	1,7 l.	1,7 l.
Rij snelheden bij 3600 t/min:		Hi. Lo.	1 V. 0,6 - 1,35	1 V. 0,68 - 1,55	
In km/h.		: 1 V. 2,98 - 1,04	2 V. 1,77 - 4,00	2 V. 2,09 - 4,67	
		: 2 V. 5,31 - 1,88	3 V. 3,38 - 7,08	3 V. 3,86 - 8,05	
	: 3 V. 8,05 - 2,78	4 V. 4,83 - 10,55	4 V. 5,47 - 11,91		
	: 1 A. 4,10 - 1,45	1 A. 2,57 - 4,67	1 A. 2,89 - 5,31		
REMMEN	Type	: Voetrem met parkeer- vergrendeling	Dubbel werkende voetrem met parkeervergrendeling	Dubbel werkende voetrem met parkeervergrendeling	
BESTURING	Type	: Worm en rol	Worm en rol	Worm en rol	
WIELLAGERS	Voor	: Geïmpregneerd stalen bus	Konisch rollenlager	Konisch rollenlager	
	Achter	: Bronzen bus	Gesloten kogellager	Gesloten kogellager	
SPOORBREEDTE			STAND. LAGEDRUK BANDEN BANDEN		
	Spoorbreedte V.	: 59,4 cm	73,7 cm	0,76 cm	
	Spoorbreedte A.	: 57,2 cm	68,6 of 83,8 cm	68,6 of 83,8 cm	
BANDEN	Bandenmaat V.	: 5.00 x 13	4.80/4.00-8	16 x 6.50 - 8	
	Bandenmaat A.	: 8.50 x 18	6 x 12	8 x 12	
	Spanning V.	: 1,7 atm.	1,7 atm.	1,14 atm.	
	Spanning A.	: 0,85 atm.	0,85 atm.	0,7 atm.	
GEWICHT		182 kg	221 kg.	228 kg.	
AFMETINGEN	Wielbasis	: 1,08 m	1,12 m	1,12 m	
	Lengte	: 1,50 m	1,60 m	1,60 m	
	Hoogte	: 0,94 m	0,98 m	0,98 m	
	Breedte min.	: 0,78 m	0,88 m	0,94 m	
	Breedte max.	: 0,78 m	0,99 m	1,05 m	



Sedert 1873

Importeur:

N.V. LOUIS NAGEL & Co.

Groothandel in landbouwwerktuigen en trekkers

P. CALANDWEG 2 - ARNHEM

Postbus 182 - Telefoon 08300 - 3 59 41 (7 lijnen)

Dealer:

KIES ZEKERHEID - KOOP JOHN DEERE